

# OSRAM KB TATPE1.13

## 产品规格书

Published by **ams-OSRAM AG**

Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria

Phone +43 3136 500-0

[ams-osram.com](http://ams-osram.com)

© All rights reserved



## SMARTLED™ PURE 0201

# KB TATPE1.13

SmartLED PURE 0201 is a chip scale package LED designed for ultra-low height applications where space is at a premium. Its side-emitting design delivers exceptional brightness in tight-height designs, uniform illumination, making it ideal for sleek backlighting in displays, keypads, and edge indicators. Optimized for tight integration, it ensures consistent brightness without compromising on efficiency. This LED redefines compact lighting performance for modern electronics.



### 应用

- 电器和工具
- 家居和楼宇自动化
- 门禁和安全

### 特点

- 封装: 芯片级转换技术
- 芯片技术: Flip chip (AlInGaP)
- 颜色:  $\lambda_{\text{dom}} = 475 \text{ nm}$  (● blue)
- ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)
- Luminous Flux: typ. 540 mlm

## 订购信息

型号	光通量 <sup>1)</sup> $I_F = 5 \text{ mA}$ $\Phi_V$	订单码
KB TATPE1.13-P1S1-B2B3-1	350 ... 750 mlm	Q65115A2215

## 最大额定

参数	图形符号		值
工作温度	$T_{op}$	最小值	-40 °C
		最大值	85 °C
储存温度	$T_{stg}$	最小值	-40 °C
		最大值	85 °C
结温	$T_j$	最大值	125 °C
正向电流 $T_s = 25\text{ °C}$	$I_F$	最小值	1 mA
		最大值	20 mA
ESD耐受电压 acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)	$V_{ESD}$		2 kV
反向电压 <sup>2)</sup>	$V_R$		Not designed for reverse operation

## 特性

$I_F = 5 \text{ mA}$ ;  $T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

参数	图形符号	值	
主波长 <sup>3)</sup>	$\lambda_{\text{dom}}$	最小值	465 nm
		典型值	475 nm
		最大值	485 nm
50% $I_V$ 发光角度	$2\phi$	典型值	165 °
正向电压 <sup>4)</sup> $I_F = 5 \text{ mA}$	$V_F$	最小值	2.50 V
		典型值	2.60 V
		最大值	2.90 V
反向电流 <sup>2)</sup>	$I_R$	Not designed for reverse operation	
实际热阻 PN结/焊点 <sup>5)</sup>	$R_{\text{thJS real}}$	典型值	53 K / W
电热阻 PN结/焊点 with efficiency $\eta_e = 35.3 \%$	$R_{\text{thJS elec.}}$	典型值	34 K / W

## 亮度组

组	光通量 <sup>1)</sup> $I_F = 5 \text{ mA}$ 最小值 $\Phi_V$	光通量 <sup>1)</sup> $I_F = 5 \text{ mA}$ 最大值 $\Phi_V$
P1	350 mlm	550 mlm
S1	550 mlm	750 mlm

## 正向电压组

组	正向电压 <sup>4)</sup> $I_F = 5 \text{ mA}$ 最小值 $V_F$	正向电压 <sup>4)</sup> $I_F = 5 \text{ mA}$ 最大值 $V_F$
F4	2.50 V	2.70 V
G4	2.70 V	2.90 V

## 波长组

组	主波长 <sup>3)</sup> 最小值 $\lambda_{\text{dom}}$	主波长 <sup>3)</sup> 最大值 $\lambda_{\text{dom}}$
B2	465 nm	475 nm
B3	475 nm	485 nm

---

## 标签信息

示例: P1-B2-F4

亮度组

波长

正向电压组

---

P1


B2

F4

---



相对光谱发射 <sup>6)</sup>

$\Phi_{rel} = f(\lambda); I_F = 5 \text{ mA}; T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



辐射特性 6)


$I_{rel} = f(\varphi); T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$



E067.1079.01-01


正向电流 <sup>6)</sup>

$I_F = f(V_F); T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$




相对光通量 <sup>6), 7)</sup>

$\Phi_V / \Phi_V(5\text{ mA}) = f(I_F); T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$




主波长 <sup>6)</sup>

$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$




正向电压 <sup>6)</sup>

$$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 5\text{ mA}$$




相对光通量 <sup>6)</sup>

$$\Phi_V / \Phi_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 5\text{ mA}$$




主波长 <sup>6)</sup>

$$\Delta \lambda_{\text{dom}} = \lambda_{\text{dom}} - \lambda_{\text{dom}}(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 5\text{ mA}$$




### 最大容许正向电流 <sup>5)</sup>

$$I_F = f(T)$$




### 容许脉冲处理能力

$$I_F = f(t_p); D: \text{Duty cycle}$$




### 容许脉冲处理能力

$$I_F = f(t_p); D: \text{Duty cycle}$$



尺寸图 8)




lead finish Au 

C67062-A0552-A1-01

备注:

近似重量: 0.1 mg

推荐焊盘 8)




E067.1061.01-01

For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. further information can be found in our Application Note : "Handling and Processing Details for Ceramic LEDs". Package not suitable for any kind of wet cleaning or ultrasonic cleaning.

为了获得更佳的焊点连接效果，我们建议在标准氮气环境下进行焊接。

### 回流焊曲线


根据JEDEC J-STD-020E, 产品符合MSL等级 2



曲线特征	符号	无铅组装			单位
		最小值	推荐值	最大值	
预热升温速率 <sup>1)</sup> 25 °C 至 150 °C			2	3	K/s
时间 $t_s$ $T_{Smin}$ 至 $T_{Smax}$	$t_s$	60	100	120	s
峰值升温速率 <sup>1)</sup> $T_{Smax}$ 至 $T_p$			2	3	K/s
液相线温度	$T_L$		217		°C
超过液相线温度的时间	$t_L$		80	100	s
峰值温度	$T_p$		245	260	°C
温度保持在指定峰值温度 $T_p - 5$ K 的 5 °C 范围内的时间	$t_p$	10	20	30	s
降温速率* $T_p$ 至 100 °C			3	6	K/s
时间 25 °C 至 $T_p$				480	s


所有温度均指从元件顶部测得的封装中心温度  
\* 斜率计算  $DT/Dt$ :  $Dt$  最大值为 5 s; 涵盖整个 T 范围

编带机 8)



C67062-A0522-B14 -02


编带和卷带 9)




盘尺寸

A	W	$N_{\min}$	$W_1$	$W_{2\max}$	每卷带上的数量
180 mm	$12 + 0.3 / - 0.1$ mm	60 mm	$12.4 + 2$ mm	18.4 mm	15000

条形码-产品-标签 ( BPL )



干燥包装工艺和材料



根据JEDEC-STD-33,湿敏产品包装在一个干燥的袋子中, 包含干燥剂和湿度卡.

## 备注

人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本CIE标准的风险分组系统中，本数据表中指定的LED属于该类 **豁免等级 (暴露时间 10000 s)**。在某些情况下(如不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等)，尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说，由于强光光源的致盲作用，它们具有很高的二次曝光可能性。例如当注视其他明亮的光源(如前照灯)时，也会出现视力暂时下降和余像情况，也可能导致不同程度的急躁、恼怒、视力受损等情形

除其他物质外，该器件的子组件还包含金属填充材料，包括银。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质的环境的影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。当使用上述测试条件进行测试时，器件在规定的测试持续时间内表现出了颜色的变化，但其各项性能的变化均未超出失效极限的定义。IEC60810中描述了相关的各项失效极限。

更多的应用信息，请访问 <https://ams-osram.com/support/application-notes>

## 免责声明

### 语言

如中、英文文本描述有任何差异或偏差，以英文文本为准。

The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the Chinese and English document.

### 请注意!

该信息仅描述了组件的类型，不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于技术要求，组件可能含有危险物质。

如需咨询相关类型的信息，请联系我们的销售组织。

如需打印或下载，请自行在我们网站上寻找最新版本。

### 包装

请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。

若双方另行存在协议，在您事先对包装材料已进行分类的前提下，我们亦可回收包装材料，但贵方必须承担运输费用。对于退回给我们的包装材料，若未事先分类或我司并无义务接收的，我们将向您收取相关回收费用并开具发票。

### 产品安全设备/应用或医疗设备/应用

我们的组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备，亦不适格适合在该等设备的模组或系统层面使用。

如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中我们的组件，买方和/或客户必须立即通知我们的当地销售伙伴，由我方和买方和/或客户将就客户的特定需求进行分析和协调。

## 词汇表

- 1) **亮度:** 亮度组通常在25 ms电流脉冲持续时间内进行测试，公差为 $\pm 11\%$
- 2) **反向工作:** 并非设计用于反向工作。连续反向工作会导致器件迁移和损坏。
- 3) **波长:** 波长通常在25 ms电流脉冲持续时间内进行测试，公差为 $\pm 1$  nm。
- 4) **正向电压:** 正向电压通常在1 ms电流脉冲持续时间内进行测试，公差为 $\pm 0.1$  V。
- 5) **热电阻:**  $R_{th\ max}$ 以统计值 ( $6\sigma$ ) 为基础。
- 6) **典型值:** 由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这些参数不一定对应每个产品的实际参数，可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有要求（例如由于技术改进），这些典型数据会被更改，恕不另行通知。
- 7) **特性曲线:** 如图形线段断开，即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。
- 8) **测量公差:** 除非图纸中另有说明，公差表示为 $\pm 0.1$ ，尺寸表示为mm。
- 9) **编带和卷料:** 所有尺寸和公差均遵循IEC 60286-3，单位为mm。

## 修订历史

版本	日期	修改
1.0	2025-11-17	初始版本
1.1	2025-12-22	特征 降额图表
1.2	2026-03-09	证书标识



EU RoHS and China RoHS compliant product

此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
按照中国的相关法规和标准，  
不含有毒有害物质或元素。

**Published by ams-OSRAM AG**

Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria

Phone +43 3136 500-0

[ams-osram.com](http://ams-osram.com)

© All rights reserved

**am** 

**OSRAM**