

LW E6SG

Power TOPLED®

带透镜 PowerTOPLED 是 TOPLED 系列产品中功能强大的成员之一。这款 LED 产品发光效率高，因此非常适合作为汽车尾灯、指示灯以及在交通控制系统的显示面板上使用。



应用

- 仪表盘, 按键 背光
- 内饰照明 (如, 氛围灯)
- 电子设备

特点:

- 封装: 白色PLCC-4封装, 有色带扩散硅树脂
- 芯片技术: ThinGaN
- 典型辐射值: 120° (朗伯发射极)
- 颜色: $C_x = 0.33$, $C_y = 0.33$ 根据CIE 1931 (• white)
- 防腐蚀级别: 1B
- 认证: 产品认证测试计划参考AEC-Q101-REV-C (Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete Semiconductors.)。
- ESD: 2 千伏 按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)

订购信息

型号	发光强度 ¹⁾ $I_F = 30 \text{ mA}$ I_v	订单码
LW E6SG-ABCA-JKPL-46	1400 ... 3550 mcd	Q65113A3841

最大额定

参数	图形符号		值
工作温度	T_{op}	最小值	-40 °C
		最大值	110 °C
储存温度	T_{stg}	最小值	-40 °C
		最大值	110 °C
结温	T_j	最大值	125 °C
短时间应用的结温*	T_j	最大值	150 °C
正向电流 $T_s = 25\text{ °C}$	I_F	最小值	5 mA
		最大值	50 mA
浪涌电流 $t \leq 10\ \mu\text{s}; D = 0.005; T_s = 25\text{ °C}$	I_{FS}	最大值	300 mA
反向电压 ²⁾ $T_s = 25\text{ °C}$	V_R	最大值	5 V
ESD耐受电压 acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)	V_{ESD}		2 kV

* 当 $T_j = 150\text{ °C}$ 时，(L70/B50)的中值寿命为100小时。

特性 $I_F = 30 \text{ mA}; T_S = 25 \text{ °C}$

参数	图形符号		值
色坐标 ³⁾	Cx	典型值	0.33
	Cy	典型值	0.33
50% I_V 处视角	2ϕ	典型值	120 °
正向电压 ⁴⁾ $I_F = 30 \text{ mA}$	V_F	最小值	2.90 V
		典型值	3.10 V
		最大值	3.80 V
反向电流 ²⁾ $V_R = 5 \text{ V}$	I_R	典型值	0.01 μA
		最大值	10 μA
实际热阻 PN结/焊点 ⁵⁾	$R_{thJS \text{ real}}$	最大值	180 K / W

亮度组


组	发光强度 ¹⁾ $I_F = 30 \text{ mA}$ 最小值 I_v	发光强度 ¹⁾ $I_F = 30 \text{ mA}$ 最大值 I_v	光通量 ⁶⁾ $I_F = 30 \text{ mA}$ 典型值 Φ_v
AB	1400 mcd	1800 mcd	4800 mlm
BA	1800 mcd	2240 mcd	6060 mlm
BB	2240 mcd	2800 mcd	7560 mlm
CA	2800 mcd	3550 mcd	9530 mlm

正向电压组

组	正向电压 ⁴⁾ $I_F = 30 \text{ mA}$ 最小值 V_F	正向电压 ⁴⁾ $I_F = 30 \text{ mA}$ 最大值 V_F
4	2.90 V	3.20 V
5	3.20 V	3.50 V
6	3.50 V	3.80 V

标准的连续类型的运输形式包括以下几种可能，1) 一部分低亮度等级 2) 一部分高亮度等级 3) 一些混合了两至三个亮度等级。单一的亮度等级是不可以在大批量生产是订购的。

色品坐标组 ³⁾



色度坐标组 ³⁾

组	Cx	Cy	组	Cx	Cy	组	Cx	Cy
JK	0.2960	0.2590	LK	0.3100	0.2970	NK	0.3288	0.3081
	0.2910	0.2680		0.3197	0.3131		0.3288	0.3282
	0.3005	0.2825		0.3205	0.2956		0.3386	0.3426
	0.3045	0.2715		0.3130	0.2840		0.3386	0.3235
JL	0.2910	0.2680	LL	0.3070	0.3120	NL	0.3288	0.3282
	0.2850	0.2790		0.3189	0.3302		0.3288	0.3453
	0.2960	0.2955		0.3197	0.3131		0.3386	0.3591
	0.3005	0.2825		0.3100	0.2970		0.3386	0.3426
KK	0.3045	0.2715	MK	0.3197	0.3131	OK	0.3386	0.3235
	0.3005	0.2825		0.3288	0.3282		0.3386	0.3426
	0.3100	0.2970		0.3288	0.3081		0.3484	0.3571
	0.3130	0.2840		0.3205	0.2956		0.3484	0.3388
KL	0.3005	0.2825	ML	0.3189	0.3302	OL	0.3386	0.3426
	0.2960	0.2955		0.3288	0.3452		0.3386	0.3591
	0.3070	0.3120		0.3288	0.3282		0.3484	0.3730
	0.3100	0.2970		0.3197	0.3131		0.3484	0.3571

组	Cx	Cy	组	Cx	Cy
PK	0.3484	0.3388	PL	0.3484	0.3571
	0.3484	0.3571		0.3484	0.3730
	0.3582	0.3715		0.3582	0.3792
	0.3582	0.3542		0.3582	0.3715

标签信息

示例: AB-JK-4

亮度组

色度

正向电压组


AB

JK

4


相对光谱发射 ⁶⁾

$I_{rel} = f(\lambda); I_F = 30 \text{ mA}; T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}$




辐射特性 ⁶⁾

$I_{rel} = f(\phi); T_S = 25 \text{ }^\circ\text{C}$




正向电流 6)

$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$




相对发光强度 6), 7)

$I_V/I_V(30\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$




色品坐标偏移 6)

$\Delta C_x, \Delta C_y = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$




正向电压 ⁶⁾

$$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 30\text{ mA}$$




相对发光强度 ⁶⁾

$$I_V / I_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 30\text{ mA}$$




色品坐标偏移 ⁶⁾

$$\Delta C_x, \Delta C_y = f(T_j); I_F = 30\text{ mA}$$




最大容许正向电流

$I_F = f(T)$




容许脉冲处理能力

$I_F = f(t_p)$; D: Duty cycle; $T_S = 25^\circ\text{C}$




容许脉冲处理能力

$I_F = f(t_p)$; D: Duty cycle; $T_S = 85^\circ\text{C}$



尺寸图 8)



C63062-A3861-A6..-02

备注:


近似重量: 30.0 mg

包装信息: 负极


腐蚀试验: 类别: 1B

测试条件: 25°C / 75 % RH / 200ppb SO_2 , 200ppb NO_2 , 10ppb H_2S , 10ppb Cl_2
/ 21 days (EN 60068-2-60 (Method 4))

内部电子电路




推荐焊盘 8)



为了获得最佳的焊点连接效果，我们建议在标准氮气环境下进行焊接。封装不适合超声波清洁。

回流焊曲线


产品符合MSL等级 2 根据JEDEC J-STD-020E




曲线特征	符号	无铅组装			单位
		最小值	推荐值	最大值	
预热升温速率 ¹⁾ 25 °C 至 150 °C			2	3	K/s
时间 t_s T_{Smin} 至 T_{Smax}	t_s	60	100	120	s
峰值升温速率 ¹⁾ T_{Smax} 至 T_p			2	3	K/s
液相线温度	T_L		217		°C
超过液相线温度的时间	t_L		80	100	s
峰值温度	T_p		245	260	°C
温度保持在指定峰值温度 $T_p - 5$ K 的 5 °C 范围内的时间	t_p	10	20	30	s
降温速度* T_p 至 100 °C			3	6	K/s
时间 25 °C 至 T_p				480	s

所有温度均指从元件顶部测得的封装中心温度
 * 斜率计算 DT/Dt : Dt 最大值为 5 s; 涵盖整个 T 范围

编带机 8)



编带和卷带⁹⁾

盘尺寸

A	W	N_{\min}	W_1	$W_{2\max}$	每卷带上的数量
180 mm	$8 + 0.3 / - 0.1$ mm	60 mm	$8.4 + 2$ mm	14.4 mm	2000
330 mm	$8 + 0.3 / - 0.1$ mm	60 mm	$8.4 + 2$ mm	14.4 mm	8000

条形码-产品-标签 (BPL)

OSRAM Opto Semiconductors LX XXXX BIN1: XX-XX-X-XXX-X

RoHS Compliant

(6P) BATCH NO: 1234567890 ML Temp ST
X XXX °C X


(1T) LOT NO: 1234567890 (9D) D/C: 1234 Pack: RXX
DEMY XXX
X_X123_1234.1234 X

(X) PROD NO: 123456789(Q)QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X



OHA04563

干燥包装工艺和材料 ⁸⁾



OHA00539

根据JEDEC-STD-33,湿敏产品包装在一个干燥的袋子中, 包含干燥剂和湿度卡.

备注

人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本CIE标准的风险分组系统中，本数据表中指定的LED属于该类 **豁免等级 (暴露时间 10000 s)**。在某些情况下(如不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等)，尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说，由于强光光源的致盲作用，它们具有很高的二次曝光可能性。例如当注视其他明亮的光源(如前照灯)时，也会出现视力暂时下降和余像情况，也可能导致不同程度的急躁、恼怒、视力受损等情形

除其他物质外，该器件的子组件还包含金属填充材料，包括银。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质的环境的影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。当使用上述测试条件进行测试时，器件在规定的测试持续时间内表现出了颜色的变化，但其各项性能的变化均未超出失效极限的定义。IEC60810中描述了相关的各项失效极限。

更多的应用信息，请访问 www.osram-os.com/appnotes

免责声明

语言

如中、英文文本描述有任何差异或偏差，以英文文本为准。

The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the Chinese and English document.

请注意!

该信息仅描述了组件的类型，不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于技术要求，组件可能含有危险物质。

如需咨询相关类型的信息，请联系我们的销售组织。

如需打印或下载，请自行在欧司朗光电半导体网站上寻找最新版本。

包装

请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。

若双方另行存在协议，在您事先对包装材料已进行分类的前提下，我们亦可回收包装材料，但贵方必须承担运输费用。对于退回给我们的包装材料，若未事先分类或我司并无义务接收的，我们将向您收取相关回收费用并开具发票。

产品安全设备/应用或医疗设备/应用

欧司朗光电半导体组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备，亦不适格适合在该等设备的模组或系统层面使用。

如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中使用的欧司朗光电半导体组件的，买方和/或客户必须立即通知欧司朗光电半导体的当地销售伙伴，由欧司朗光电半导体和买方和/或客户将就客户的特定需求进行分析和协调。

词汇表

- 1) **亮度:** 亮度值通常在25 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 $\pm 8\%$ ，扩展不确定度为 $\pm 11\%$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 2) **反向工作:** 应在规定的范围内，对本产品施加正向电流。应避免施加任何在规定的可发光的电压范围之外的连续反向或正向电流电压，因为这可能会引起迁移，从而改变电光特性或损坏LED。
- 3) **色坐标组:** 色坐标通常在25 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 ± 0.005 ，扩展不确定度为 ± 0.01 （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 4) **正向电压:** 正向电压通常在8 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为 $\pm 0.05\text{ V}$ ，扩展不确定度为 $\pm 0.1\text{ V}$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 5) **热电阻:** $R_{th\ max}$ 以统计值（ 6σ ）为基础。
- 6) **典型值:** 由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这些参数不一定对应每个产品的实际参数，可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有要求（例如由于技术改进），这些典型数据会被更改，恕不另行通知。
- 7) **特性曲线:** 如图形线段断开，即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。
- 8) **测量公差:** 除非图纸中另有说明，公差表示为 ± 0.1 ，尺寸表示为mm。
- 9) **编带和卷料:** 所有尺寸和公差均遵循IEC 60286-3，单位为mm。

修订历史

版本	日期	修改
1.2	2020-05-26	特性 订货办法 光电特性 (图表) 内部电连接 附加说明
1.2	2020-06-01	特征 最大额定 进一步信息 运输箱示意图 运输箱尺寸 词汇表
1.3	2021-09-16	订货办法 特性

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH EU RoHS and China RoHS compliant product
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。