OSRAM KW C3L5L1.TE

产品规格书

已停产

Published by ams-OSRAM AG
Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria
Phone +43 3136 500-0
ams-osram.com
© All rights reserved

OSRAM

OSLON® Submount CL

KW C3L5L1.TE

OSLON Submount CL 在光输出和适应环境条件方面可满足各种要求。其发光均匀性高，热稳定性强，亮度高。这款高光通量 LED 具有两芯片和三芯片的产品。



应用

- 前向灯
- 动态前向灯

特点

- 封装: 多芯片COB紧凑型光源
- 芯片技术: UX:3
- 典型发光角度: 120°（朗伯发射体）
- 颜色: Cx = 0.32, Cy = 0.33 根据CIE 1931 (● white)
- 防腐蚀级别: 3A
- 认证: 产品认证测试计划参考AEC-Q101-REV-C（Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete Semiconductors.）。
- ESD: 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)

Discontinued

订购信息

型号	光通量 [1] I_F = 1000 mA Φ_V	安装方法	订单码
KW C3L5L1.TE-Z6QF6-ebvF46fcbB46	849 ... 1250 lm	Top	Q65112A4359
KW C3L5L1.TE-Z6QF9-ebvF46fcbB46	849 ... 1490 lm	Top	Q65112A9362

Discontinued

最大额定

参数	图形符号		值
工作温度	T_{op}	最小值 最大值	-40 °C 135 °C
储存温度	T_{stg}	最小值 最大值	-40 °C 135 °C
结温	T_j	最大值	150 °C
短时间应用的结温*	T_j	最大值	165 °C
表面温度	T_{case}	最大值	135 °C
正向电流 T_C = 25 °C	I_F	最小值 最大值	50 mA 1500 mA
ESD耐受电压 acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)	V_{ESD}		8 kV
反向电流 2)	I_R	最大值	200 mA

*当Tj =165°C时，其寿命值的中位数为200h。
具体的Tc实验，请参考应用说明文档"AN085 Thermal measurement point of LEDs"。

Discontinued

特性

I_F = 1000 mA; T_C = 25 °C

参数	图形符号		值
色坐标 [3]	Cx Cy	典型值 典型值	0.32 0.33
50% I_V 处视角	2φ	典型值	120 °
辐射面	A_{color}	典型值	3.3 mm²
正向电压 [4] I_F = 1000 mA	V_F	最小值 典型值 最大值	8.70 V 9.35 V 10.70 V
反向电压（静电放电器件）	$V_{R\ ESD}$	最小值	45 V
反向电压 [2] I_R = 20 mA	V_R	最大值	1.2 V
实际热阻 PN结/板材 [5]	$R_{thJB\ real}$	典型值 最大值	1.6 K / W 2.6 K / W
电热阻 PN结/板材 [5] with efficiency η_e = 34 %	$R_{thJB\ elec.}$	典型值 最大值	1.1 K / W 1.7 K / W

Discontinued

亮度组

组	光通量 [1)] I_F = 1000 mA 最小值 Φ_V	光通量 [1)] I_F = 1000 mA 最大值 Φ_V
6QF	849 lm	949 lm
7Q	900 lm	1000 lm
7QF	949 lm	1060 lm
8Q	1000 lm	1120 lm
8QF	1060 lm	1180 lm
5R	1120 lm	1250 lm
5RF	1180 lm	1320 lm
6R	1250 lm	1400 lm
6RF	1320 lm	1490 lm

Discontinued

色品坐标组 3)



色度坐标组 3)

组	Cx	Cy
ebvF46	0.3104	0.3234
	0.3199	0.3325
	0.3212	0.3175
	0.3127	0.3093
ebxD46	0.3145	0.3330
	0.3246	0.3424
	0.3253	0.3266
	0.3163	0.3181

组	Cx	Cy
ebzB46	0.3190	0.3430
	0.3298	0.3526
	0.3299	0.3361
	0.3203	0.3274
fcbB46	0.3241	0.3534
	0.3355	0.3633
	0.3350	0.3460
	0.3248	0.3370

Discontinued

标签信息

示例: 5R-ebvF46

亮度组	色度
5R	ebvF46

Discontinued

相对光谱发射 6)

$\Phi_{rel} = f(\lambda)$; $I_F = 1000$ mA; $T_C = 25$ °C



Note: Percentage of red: >5% acc. to ECE regulation
Percentage of UV: <10-5 W/lm acc. to ECE regulation

辐射特性 6)

$I_{rel} = f(\phi)$; $T_C = 25$ °C



Discontinued

正向电流 6), 7)

$I_F = f(V_F)$; T_C = 25 °C



相对光通量 6), 7)

$\Phi_v/\Phi_v(1000\ mA) = f(I_F)$; T_C = 25 °C



色品坐标偏移 6)

Cx, Cy = $f(I_F)$; T_C = 25 °C



Discontinued

正向电压 6)

$\Delta V_F = V_F - V_F(25\ °C) = f(T_j)$; $I_F = 1000$ mA



相对光通量 6)

$\Phi_v/\Phi_v(25\ °C) = f(T_j)$; $I_F = 1000$ mA



色品坐标偏移 6)

Cx, Cy = $f(T_j)$; $I_F = 1000$ mA



Discontinued

最大容许正向电流 5)

IF = f (T); 0.7 * ΦV min. of bin 6Q; Rth real max.



容许脉冲处理能力

$I_F = f(t_p)$; D: Duty cycle



容许脉冲处理能力

$I_F = f(t_p)$; D: Duty cycle



Discontinued

尺寸图 8)



备注:

近似重量:	35.0 mg
腐蚀试验:	类别: 3A 测试条件: 40°C / 90 % RH / 15 ppm H_2S / 14 days (stricter than IEC 60068-2-43)
ESD建议:	该产品由与芯片并联的ESD防护器件提供保护.

Discontinued

内部电子电路



Discontinued

编带机 8)



C63062-A4291-B2-01

Discontinued

编带和卷带 9)



Leader: min. 400mm*
Trailer: min. 160mm*
*)Dimensions acc. to IEC 60286-3; EIA 481-E

盘尺寸

A	W	N_{min}	W_1	$W_{2\,max}$	每卷带上的数量
180 mm	12 + 0.3 / - 0.1 mm	60 mm	12.4 + 2 mm	18.4 mm	2000

Discontinued

条形码-产品-标签（BPL）



OHA04563

干燥包装工艺和材料 8)



OHA00539

根据JEDEC-STD-33,湿敏产品包装在一个干燥的袋子中，包含干燥剂和湿度卡.

Discontinued





wire bonding scheme:

CB = contact block

Active Area = bond area

Probing Area = used by OSRAM OS

Discontinued

Type Designation System



Discontinued

备注

人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本CIE标准的风险分组系统中，本数据表中指定的LED属于该类 **中度风险 (暴露时间 0.25 s)**. 在某些情况下(如不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等)，尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说，由于强光光源的致盲作用，它们具有很高的二次曝光可能性。例如当注视其他明亮的光源(如前照灯)时，也会出现视力暂时下降和余像情况，也可能会导致不同程度的急躁、恼怒、视力受损等情形。

除其他物质外，该器件的子组件还包含金属填充材料。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质的环境的影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。

更多的应用信息，请访问 https://ams-osram.com/support/application-notes

Discontinued

免责声明

语言

如中、英文文本描述有任何差异或偏差，以英文文本为准。
The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the Chinese and English document.

请注意!

该信息仅描述了组件的类型，不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于技术要求，组件可能含有危险物质。
如需咨询相关类型的信息，请联系我们的销售组织。
如需打印或下载，请自行在我们网站上寻找最新版本。

包装

请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。
若双方另行存在协议，在您事先对包装材料已进行分类的前提下，我们亦可回收包装材料，但贵方必须承担运输费用。对于退回给我们的包装材料，若未事先分类或我司并无义务接收的，我们将向您收取相关回收费用并开具发票。

产品安全设备/应用或医疗设备/应用

我们的组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备，亦不适格适合在该等设备的模组或系统层面使用。

如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中使用我们的组件，买方和/或客户必须立即通知我们的当地销售伙伴，由我方和买方和/或客户将就客户的特定需求进行分析和协调。

Discontinued

词汇表

1) **亮度:** 亮度值通常在25 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为±8%，扩展不确定度为±11%（依据包含因子k=3的不确定度测量)。

2) **反向工作:** 应在规定的范围内，对本产品施加正向电流。 应避免施加任何在规定的可发光的电压范围之外的连续反向或正向电流电压，因为这可能会引起迁移，从而改变电光特性或损坏LED。

3) **色坐标组:** 色坐标通常在25 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为±0.005，扩展不确定度为±0.01（依据包含因子k=3的不确定度测量)。

4) **正向电压:** 正向电压通常在8 ms电流脉冲期间测量，内部再现性为±0.05 V，扩展不确定度为±0.1 V（依据包含因子k=3的不确定度测量)。

5) **热电阻:** Rth max以统计值（6σ）为基础。

6) **典型值:** 由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这些参数不一定对应每个产品的实际参数，可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有要求（例如由于技术改进），这些典型数据会被更改，恕不另行通知。

7) **特性曲线:** 如图形线段断开，即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。

8) **测量公差:** 除非图纸中另有说明，公差表示为±0.1，尺寸表示为mm。

9) **编带和卷料:** 所有尺寸和公差均遵循IEC 60286-3，单位为mm。

Discontinued

修订历史

版本	日期	修改
1.4	2020-06-04	特征 订货办法 亮度组 进一步信息 盘尺寸 干式包装工艺和材料 运输箱示意图 运输箱尺寸 免责声明
1.5	2021-07-26	特征
1.6	2024-02-08	新布局 应用
1.7	2024-03-07	已停产

Discontinued

已停产

EU RoHS and China RoHS compliant product
此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，
不含有毒有害物质或元素。

Published by ams-OSRAM AG
Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstaetten, Austria
Phone +43 3136 500-0
ams-osram.com
© All rights reserved